

Inschakelventiel HEE-D-MIDI-24

voor verzorgingseenheden, zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbout.

[Meer info over dit product vindt u hier!](#)

Festo Informatieblad

Kenmerk	Eigenschap
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	met vergrendeling
Soort reset	mechanische veer
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	2,5 - 16 bar
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	24VDC:3
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Mediumtemperatuur	-10 - 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 - 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Elektrische aansluiting	Stekker volgens DIN EN 175301-803 Vorm C
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium